



IK-70 Model 1000

Machine découpe de cercle à grande plage

Caractéristiques et avantages

- **Machine de découpe en cercle**
Chanfrein ou coupe droite de cercle ou de trou
- **Collecteur de gaz rotatif**
Tuyaux sans enchevêtrement pour faciliter l'utilisation
- **Capacité de coupe excellente**
Diamètres du cercle variant de \varnothing 150 - 1 000 mm, épaisseur de coupe allant jusqu'à 50 mm et biseautage $0^\circ - 45^\circ$
- **Broche de centrage**
Positionnement précis et facile de la machine

La construction robuste de la **IK-70** est conçue pour les découpes de cercles au chalumeau de qualité d'une grande variété de tailles. La polyvalence opérationnelle, la facilité et l'économie ont toutes été intégrées dans cette machine de précision. Des commandes centrales, un levier d'embrayage convenable, des modes variables, une unité rigide mais légère, sont quelques caractéristiques de cette machine portable.



Coupe en cercle de précision

Facilité d'utilisation, polyvalence de coupe

L'utilisation de la IK-70 est très facile. Réglez la vitesse en tournant simplement le bouton placé sur la boîte de commande. Les commutateurs de sens, d'arrêt et de changement de la coupe sont tous convenablement placés sur la commande. Choisissez la plage de vitesse de coupe optimale en décalant le levier d'embrayage à 3 positions à l'avant de la boîte de vitesse. Passez sans heurt d'une vitesse élevée à basse pendant la coupe. Décalez l'embrayage à la position d'arrêt et réglez facilement la position du chalumeau.

Le support spécialement conçu permet la stabilité et la flexibilité sur le terrain. Il est possible de facilement obtenir la position verticale en tournant la poignée se trouvant sur le support.

La précision de coupe peut être obtenue avec des inclinaisons variant de 0 à 45° en réglant le joint de bras de sorte à assurer la position du chalumeau.

Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110V

Type et spécifications

Spécifications

	IK-70 Model 1000
Épaisseur de coupe	15 – 50 mm
Diamètre de coupe	Ø 150 - 1000 mm
Vitesse de rotation du chalumeau	0,04 - 1,5 tr/min
Angle de chanfrein	0 - 45°
Angle de coupe inclinée	0 - 90°
Sécurisation de la machine	Support avec contrepoids
Alimentation d'entrée	CA 110V
Poids (y compris le contrepoids)	55 kg

Types

Modèle	N° de stock
IK-70 Model 1000 110V	90081

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Support de la machine
Contrepoids
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation



Coupe en biseau



Surface verticale



Coupe de plaque inclinée



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com