



IK-70 Modello 1000

Macchina portatile per ampi tagli circolari

Caratteristiche e vantaggi

- **Macchina da ossitaglio per tagli circolari**
Tagli circolari con o senza smusso
- **Giunto rotante del gas**
Tubi flessibili senza grovigli per maggiore facilità d'uso
- **Eccellente capacità di taglio**
Diametri dei cerchi compresi fra \varnothing 150 - 1000 mm, Spessore di taglio fino a 50 mm e smusso $0^\circ - 45^\circ$
- **Perno di centraggio**
Posizionamento accurato e facile della macchina

La robusta costruzione della **IK-70** è progettata per realizzare tagli circolari di qualità a ossitaglio in un'ampia gamma di dimensioni. Versatilità operativa, facilità d'uso ed economia sono state tutte incorporate in questa macchina di precisione. Comandi centrali, pratica leva di frizione, modalità operative variabili, unità rigida ma leggera, sono solo alcune delle caratteristiche di questa macchina portatile.



Taglio di precisione di fori circolari di varie dimensioni

Facilità d'uso, taglio versatile

L'esercizio della **IK-70** è molto agevole. Regolate la velocità ruotando semplicemente la manopola sul pannello di controllo. I commutatori di direzione, arresto e cambio taglio sono tutti opportunamente situati sul pannello. Selezionate la gamma ottimale della velocità di taglio azionando la leva di frizione a 3 posizioni sul fronte della trasmissione. Passate dall'alta alla bassa velocità dolcemente durante il taglio. Portate la frizione nella posizione di arresto e regolate facilmente la posizione del cannello.

Il supporto appositamente progettato consente stabilità e flessibilità sul campo. La posizione verticale è facilmente ottenibile ruotando la maniglia sul supporto.

La precisione di taglio può essere regolata con inclinazioni da 0-45° regolando l'articolazione del braccio per assicurare la posizione del cannello.



Taglio a smusso



Superficie verticale

Accessori

Accessori opzionali

Accessorio	Cod. articolo	Descrizione
Trasformatore c.a. 230V - 110V	90100	Per modelli a 110V



Taglio angolato lamiera

Tipologie e caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

	IK-70 Modello 1000
Spessore di taglio	15 – 50 mm
Diametro di taglio	Ø 150 - 1000 mm
Velocità rotazione cannello	0,04 – 1,5 giri/min.
Angolo smusso	0 - 45°
Angolo inclinazione taglio	0 - 90°
Fissaggio macchina	Piedistallo con contrappeso
Alimentazione	c.a. 110V
Peso (incl. contrappeso)	55 kg

Tipologie

Modello	Cod. art.
IK-70 Modello 1000 110V	90081

Dettaglio fornitura

Dettaglio fornitura
Corpo macchina con set cannelli
Basamento macchina
Contrappeso
Punte da taglio (102HC o 106HC, dimensioni 0, 1, 2)
Cavo alimentazione
Corredo utensili standard
Manuale operativo



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com