



CANNELLI MANUALI

Cannelli ossitaglio per impieghi gravosi

Caratteristiche e benefici

- Sistema di miscelazione in punta
- Accuratamente equilibrati
- Impugnatura cilindrica dalle robuste nervature
- Dado interno punta
- Valvole gas dalla facile presa

Ciascun cannello è realizzato in conformità alle norme più rigorose e successivamente collaudato per assicurare un esercizio di lunga durata. Progettato per l'utilizzo professionale in settori quali lavorazioni metalliche, cantieristica, recupero, edilizia e altri impieghi di uso generale.





Ergonomia

Cannelli manuali accuratamente bilanciati, di lunga durata

- **Sistema di miscelazione in punta**

Il sistema di miscelazione in punta a tripla sede assicura una maggiore sicurezza e riduce il rischio di ritorno di fiamma e di flashback.

- **Accuratamente equilibrato**

Ogni cannello è progettato per garantire facilità d'uso in qualsiasi applicazione.

- **Impugnatura cilindrica dalle robuste nervature**

Assicura una buona ventilazione e una presa sicura del cannello.

- **Dado interno punta**

Protegge le filettature sul portapunta del cannello.

- **Valvole gas dalla facile presa**

Consente alle mani con guanti di regolare rapidamente e con precisione la fiamma di preriscaldamento.

Serie SILVER-CUT

- **Cannello da taglio manuale per impieghi gravosi, leggero e compatto, accuratamente equilibrato**
- **Tubi cromati**
- **Configurazione a tubo triangolare per maggiore robustezza**



SILVER-CUT K250

Lunghezza cannello	495 mm
Peso	1.0 kg
Capacità di taglio	Max. 250 mm
Angolo portapunta cannello	90°
Tipo gas combustibile	Qualsiasi gas combustibile di media pressione

Tipologie	Attacco	Articolo #
SILVER-CUT K250	G3/8 RH-LH	80496
SILVER-CUT K250 9/16	9/16" RH-LH	80495

Serie MK

- **Realizzati da mani esperte in Giappone.**
- **Robusti cannelli**, manuali per impieghi gravosi.
- **Tre tubi in acciaio inox assicurano resistenza e durezza mantenendo al tempo stesso il gas separato per una mescolazione sicura nella punta di taglio.**
- **Leva ossigeno di taglio con funzione di blocco.** (escl. MK-36).
- **Portapunta fucinato a stampo**, per maggiore resistenza e durata di servizio.

MK-150



MK-150

Lunghezza cannello	466 mm
Peso	0.9 kg
Capacità di taglio	Max. 150 mm
Angolo portapunta cannello	90°
Attacco cannello	G3/8 RH-LH
Tipo gas combustibile	Qualsiasi gas combustibile di media pressione
Tipologie	Articolo #
MK-150	80497

MK-250



MK-250

Lunghezza cannello	525 mm (standard, portapunta a 90°)		
Peso	1.5 kg		
Capacità di taglio	Max. 250 mm		
Tipo gas combustibile	Qualsiasi gas combustibile di media pressione		
Tipologie	Angolazione	Attacchi (dx, sx)	Articolo #
MK-250-75D	75°	G1/4, G3/8	80503
MK-250-90D	90°	G1/4, G3/8	80504
MK-250-180D	180°	G3/8, G3/8	DA222815

MK-300



MK-300

Lunghezza cannello	661 mm (standard, portapunta a 90°)	
Peso	1.55 kg	
Capacità di taglio	Max. 300 mm	
Angolo portapunta cannello	75° and 90°	
Attacco cannello	G1/4RH, G3/8LH	
Tipo gas combustibile	Qualsiasi gas combustibile di media pressione	
Tipologie	Angolazione	Articolo #
MK-300-75D	75°	80507
MK-300-90D	90°	80508

MK-36



MK-36

Lunghezza cannello	915mm
Peso	1.5 kg
Capacità di taglio	Max. 200 mm
Angolo portapunta cannello	75° and 90°
Attacco cannello	G3/8 RH-LH
Tipo gas combustibile	Qualsiasi gas combustibile di media pressione

Tipologie	Angolazione	Articolo #
MK-36 75D	75°	DA212825
MK-36 90D	90°	-

Accessori cannelli manuali

■ Guida doppio rullo

Consente un taglio stabile. Dotata di due rulli lisci e di un portapunta.

	Articolo #
Guida doppio rullo	80515



■ Barra tagli circolari con perno di centraggio

Attacco alla guida a doppio rullo che permette tagli circolari con il cannello manuale. Diametro di taglio regolabile fino a Ø 550mm.

	Articolo #
Barra tagli circolari con perno di centraggio	80516



Macchine da taglio CNC



KOIKE è il produttore leader a livello mondiale della più ampia gamma di prodotti per il taglio ad ossitaglio, plasma e macchine per il taglio laser.

Richiedi il tuo catalogo a:
info@koike-europe.com



Uffici vendita e service EMEA

FRANCIA

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
Office: +33 327304343

GERMANIA

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Office: +49 6004916930

ITALIA

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
Office: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
Office: +971 561177615

PAESI BASSI

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27
F +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com